

用人 单 位 信 息	单位名称	山东盛浩鑫新材料科技有限公司		
	地理位置	山东省潍坊市寿光市田柳镇田柳村南首		
	联系人	马经理		
技 术 服 务 单 位 信 息	技术服务组人员	孙奇、张海庆		
	现场调查陪同人	马经理	现场调查时间	2024年8月3日
	现场调查人员	孙奇、张海庆		
	现场采样、现场检测陪同人	马经理	采样、检测时间	2024年8月6日
	现场采样、检测人	孙奇、张海庆		
	<p>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</p> <p>(1) 化学有害因素：车间内各工作地点存在的及各工种接触的空气中的乙酸乙酯、乙酸丙酯、异丙醇浓度未超过《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)和《关于发布<工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素>(GBZ2.1-2019)第1号修改单的通告》(国卫通[2022]14号)规定的限值要求。</p> <p>(2) 物理因素：车间内各工种接触的噪声强度、WBGT指数未超过</p>			

《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）的限值要求。

评价结论与建议：

- （1）应将工作场所职业病危害因素检测结果在公告栏进行公示。
- （2）检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。
- （3）与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。
- （4）严格要求印刷工正确佩戴适用的防毒口罩，并制定处罚措施，做好监督检查，加强监管。
- （5）定期进行职业健康检查，及时发现职业禁忌证或职业病，做好防治工作。

现场调查影响资料：



huafon 华峰

POLYURETHANE ADHESIVE FOR PACKAGING
包装用聚氨酯粘合剂

B JF-SAY-9603B (快干型)

牌 号: JF-SAY-9603B/A6

保质期: 12个月

批 号: PJ24540024 404-09

净 重: 20 千克(kg)

生产日期: 2024-05-28

固 含 量: 100%

浙江华峰合成树脂有限公司
Zhejiang huafon Synthetic Resin Co., Ltd.

地址: 浙江省温州市瑞安市上望街道铜盘路1号
邮编: 325211
电话: 0086-577-65158613 传真: 0086-577-65158612
网址: www.huafeng.com



A



执行标准: GB 18750-2002

现场采样、现场检测图像影像：

